Akku-Umreifungsgerät OR-T 130/260/450

5 Varianten

Die Akku-Umreifungsgeräte der Reihe OR-T gehören zu den wichtigsten und am häufigsten eingesetzten Geräten für das Umreifen mit Kunststoffbändern. Es stehen folgende Modelle zur Auswahl:

- OR-T 130 für leichte Anwendungen
- OR-T 260 für universelle Anwendungen
- OR-T 450 für schwere Anwendungen

Alle Geräte ermöglichen die Auswahl unter drei Betriebsarten: vollautomatisch (geeignet für hohe Aufkommen gleichartiger Packgüter), halbautomatisch (empfohlen zum Verpacken ähnlicher Güter) oder manuell (ideal für unterschiedliche Packgüter). Ausserdem kann je nach Art des Umreifungsbands zwischen 2 Betriebsmodi für das Spannen gewählt werden: "Standard" für Umreifungsbänder aus PET und "Soft" für Umreifungsbänder aus PP.



Vorteile:

- Lieferung einschliesslich Li-Ion-Akku von Bosch und Ladegerät
- ausgestattet mit intuitivem digitalem Display auf der Geräterückseite und geeignet für den Einsatz im industriellen Umfeld – kann auch mit Arbeitshandschuhen bedient werden
- variable Spanngeschwindigkeit, per Fingerdruck regelbar
- Bandausrichtungsanzeige und elektronische Steuerung des Umreifungsprozesses
- kurze Akkuladezeit: ca. 15-35 Minuten
- bis zu 800 Umreifungen pro Akkuladung
- 2 Jahre Garantie (Ersatzteile ausgenommen)

| Artikel-Nr. | Тур | Bandbreite (mm) | Stärke (mm) | Gewicht (kg) | Spannkraft (N) | Preis pro Stück |
|-------------|----------|-----------------|--------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 906.4100.01 | OR-T 130 | 9-10 | PET 0,4-0,8 / PP 0,5-0,8 | 3,6 | bis 1200 N | 3'068.00 |
| 906.4100.02 | OR-T 130 | 12-13 | PET 0,4-0,8 / PP 0,5-0,8 | 3,6 | bis 1200 N | 3'068.00 |
| 906.4100.03 | OR-T 260 | 12-13 | 0,5-1,0 | 3,8 | bis 2500 N | 3'283.00 |
| 906.4100.04 | OR-T 260 | 15-16 | 0,5-1,0 | 3,8 | bis 2500 N | 3'283.00 |
| 906.4100.05 | OR-T 450 | 18-19 | 0,8-1,3 | 4,3 | bis 4500 N | 3'477.00 |

Lieferfrist: 1 Woche Zubehör auf Anfrage

